




M140 ALUMINISE




M140 ALUMINISE
Menthe 122




M140 ALUMINISE Anis
62




M140 ALUMINISE
Ficelle 09



M140 ALUMINISE Gris
97



M140 ALUMINISE Vieux
rose 64



M140 ALUMINISE Lin 11

Propriétés techniques



Non feu Thermique Thermique

Applications Parois japonaises - Rideaux - Store bateau





Composition 100 % polyester FR aluminisé

Poids 70 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Label OekoTex / France Terre Textile

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	36 %
	Absorption lumière :	34 %
	Transmission lumière :	30 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	37 %
	absorption solaire :	33 %
	Transmission solaire :	30 %
	Transmission UV :	29 %
	Gtot :	Gt 69 % Fc 71 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	18
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	46
	Trame	34

