




BORNEO ENVERS UNI





BORNEO ENVERS UNI
Mastic 48



BORNEO ENVERS UNI
Crème 02



BORNEO ENVERS UNI
Gris 97



BORNEO ENVERS UNI

Acier 18

Il s'agit d'un obscurcissant lourd et occultant à 99%

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique

Applications Rideaux - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 440 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Label OekoTex

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.89
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) :	0.90
	Classe d'absorption acoustique (a _w) :	A
Indices optiques	Réflexion lumière :	14 %
	Absorption lumière :	86 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	32 %
	absorption solaire :	68 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 53 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	0
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250